

Panneau LED, rectangulaire, blanc, à intensité variable, 4 550 lumens, IP42, L 119,5 x l 29,5 cm



VOIR LE PRODUIT DANS LA BOUTIQUE

Couleur	Blanc
Matériau	Aluminium
Formes	rectangulaire
Style	moderne , simple , minimaliste
Particularités	câblage traversant , Adapté à l'alimentation de secours , Transformateur remplaçable
Angle de rayonnement	120 °
Type de variation	KNX
Dimmable	Oui
Classe FED	D
Rendu des couleurs	80 CRI
Télécommande	non
Fréquence	50 Hz
Durée de vie	70.000 Heures
Sources lumineuses	LED-Leuchtmittel
Ampoules incluses ?	non
Technique d'éclairage	Technologie LED
Couleur de la lumière	3000 K
Intensité lumineuse	4550 lm
Indice de protection	IP42
Classe de protection	2
UGR	19
Température ambiante	-20 bis 40
Volt	220 - 240 V
Watt	37,5 W
Certificat	Certificat CE , TÜV Rheinland , VDE
Largeur	29,5 cm
Longueur	119,5 cm
Hauteur	1 cm
Poids	2,94 kg
Réglable en hauteur	non
Largeur réglable	non
Type de produit	Panel
Technologie	Technologie LED
Prix	279,95 €